


ノーマルバンド

日本工業規格 JIS K 6743

90°TSノーマルバンド




(単位: mm)

呼び径	種別	Z	L	R	HI
40	VP	132	195	110	—
50	VP	187	250	150	●
※ 65	VP	249	310	200	—
75	VP	306	370	250	●
100	VP	361	445	300	●
※125	VP	461	565	400	—
150	VP	538	670	475	●
□ 200	VP	750	950	600	—
□ 250	VP	875	1,125	700	—
□ 300	VP	1,050	1,350	850	—
□ 350	VU	1,500	1,850	1,400	—
□ 400	VU	1,900	2,300	1,700	—

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □はAV規格品です。

45°TSノーマルバンド




(単位: mm)

呼び径	種別	Z	L	R	HI
40	VP	76	131	110	—
50	VP	99	162	150	●
※ 65	VP	132	193	200	—
75	VP	160	224	250	●
100	VP	186	270	300	●
※125	VP	227	331	400	—
150	VP	260	392	475	●
□ 200	VP	400	600	600	—
□ 250	VP	465	715	700	—
□ 300	VP	550	850	850	—
□ 350	VU	700	1,050	1,400	—
□ 400	VU	800	1,200	1,700	—

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □はAV規格品です。

22½°TSノーマルバンド




(単位: mm)

呼び径	種別	Z	L	R	HI
40	VP	53	108	110	—
50	VP	67	130	150	●
※ 65	VP	89	150	200	—
75	VP	106	170	250	●
100	VP	121	205	300	●
※125	VP	141	245	400	—
150	VP	157	289	475	●
□ 200	VP	270	470	600	—
□ 250	VP	315	565	700	—
□ 300	VP	370	670	850	—
□ 350	VU	400	750	1,400	—
□ 400	VU	450	850	1,700	—

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □はAV規格品です。

11¼°TSノーマルバンド




(単位: mm)

呼び径	種別	Z	L	R	HI
40	VP	41	96	110	—
50	VP	52	115	150	●
※ 65	VP	69	130	200	—
75	VP	81	145	250	●
100	VP	91	175	300	●
※125	VP	101	205	400	—
150	VP	110	242	475	●
□ 200	VP	210	410	600	—
□ 250	VP	245	495	700	—
□ 300	VP	285	585	850	—
□ 350	VU	250	600	1,400	—
□ 400	VU	300	700	1,700	—

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □はAV規格品です。

55⁄8°TSノーマルバンド



(単位: mm)

呼び径	種別	Z	L	R	HI
40	VP	36	91	110	—
50	VP	44	107	150	●
※ 65	VP	59	120	200	—
75	VP	68	132	250	●
100	VP	76	160	300	●
※125	VP	81	185	400	—
150	VP	86	218	475	●
□ 200	VP	180	380	600	—
□ 250	VP	210	460	700	—
□ 300	VP	240	540	850	—
□ 350	VU	200	550	1,400	—
□ 400	VU	200	600	1,700	—

(注) 1. ※は塩化ビニル管・継手協会規格品です。
2. □はAV規格品です。

パイプ

継

手

フランジ・パッキン

関連製品・副資材

各種パイプ・継手

技術データ・資料