



注記.

- 供給エア圧力:0.4~0.7MPa G
バルブ開:配管口(a)排気 配管口(b)給気
バルブ閉:配管口(a)給気 配管口(b)排気
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表

単位:mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			上水			L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	P	アクチュエータ 型式	
		C	n	h	C	n	h	C	n	h												
40mm	1 1/2"	45	95	4	15	105	4	19	-	-	-	39	150	71	100	221	75	147	35.0	49	1/4	AR050DA14NN
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	42	165	81	100	231	83	147	35.0	49	1/4	AR050DA14NN
65	2 1/2	69	130	4	15	140	4	19	-	-	-	46	185	95	100	241	93	147	35.0	49	1/4	AR050DA14NN
80(75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	46	211	105	100	275	106	188	42.5	57	1/4	AR063DA17SN
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	56	238	134	100	290	119	188	42.5	57	1/4	AR063DA17SN
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	66	255	169	140	326	128	281	58.5	59	1/4	AR070DA17SN
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	71	285	190	140	381	143	355	82.0	82	1/4	AR100DA22XN
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	87	350	242	140	412	175	355	82.0	82	1/4	AR100DA22XN

13	ボルト	4	SUS304	
12	アクチュエータ	1	PPG etc.	
11	取付台	1	PPG	
10	ねじ	4	SUS304	
9	ステム押え	1	PP	
8	ステム	1	SUS403H	
7	Oリング	4	EPDM	
6	Oリング	1	EPDM	
5	シート	1	EPDM	
4	ブシュ	1		
3	ブシュ	1	ボディ/ディスク・ブシュ □U-PVC/PP □PP/PP	
2	ディスク	1	□PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社
検図	佐藤幸宣	
承認	甲正健二	
2023年11月1日		図面名称
バタフライバルブ57型 エア式AR型 納入図 復動		
尺度	~	□JIS5K, □JIS10K, □上水 40mm(1 1/2")~200mm(8")
備別引合 No.		オプション: -
納入先		図番 57-AA105JJ