



注記.

- 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G
逆作動: エア供給口 バルブ開
正作動: エア供給口 バルブ閉
- 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表

単位: mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			上水			L	D	D1	D2	H	H1	A	A2	A3	A3'	P	アクチュエータ型式		
		C	n	h	C	n	h	C	n	h												逆作動	正作動	
40mm	1 1/2"	45	95	4	15	105	4	19	-	-	-	39	150	71	100	240	75	254	42.5	57	67	1/4	AR063NC17SN	AR063NO17SN
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	42	165	81	100	268	83	438	58.5	59	69	1/4	AR070NC17SN	AR070NO17SN
65	2 1/2	69	130	4	15	140	4	19	-	-	-	46	185	95	100	278	93	438	58.5	59	69	1/4	AR070NC17SN	AR070NO17SN
80(75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	46	211	105	100	293	106	438	58.5	59	69	1/4	AR070NC17SN	AR070NO17SN
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	56	238	134	100	348	119	569	82.0	82	92	1/4	AR100NC22SN	AR100NO22SN
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	66	255	169	140	398	128	688	101.0	101	111	1/4	AR125NC22XN	AR125NO22XN
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	71	285	190	140	413	143	688	101.0	101	111	1/4	AR125NC22XN	AR125NO22XN

13	ボルト	4	SUS304	
12	アクチュエータ	1	PPG etc.	
11	取付台	1	PPG	
10	ねじ	4	SUS304	
9	ステム押え	1	PP	
8	ステム	1	SUS403H	
7	リング	1	<input type="checkbox"/> FKM	
6	リング	4	<input type="checkbox"/> その他	
5	シート	1	()	
4	ブシュ	1		
3	ブシュ	1	ボディ/ディスク・ブシュ	
2	ディスク	1	<input type="checkbox"/> U-PVC/PP <input type="checkbox"/> PP/PP <input type="checkbox"/> PVDF/PVDF	
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	山水麻美	旭有機材株式会社
検図	佐藤幸宣	
承認	甲正健二	
2023年11月1日		図面名称
バタフライバルブ57型 エア式AR型 納入図		
□逆作動, □正作動		
□JIS5K, □JIS10K, □上水		
40mm(1 1/2")~150mm(6")		
オプション: —		
納入先	図番	57-AA108JJ