



X-X 矢視図

寸法表

単位：mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			L	D	D1	D2	H	H1	アクチュエータ 型式	
		C	n	h	C	n	h								
40mm	1½"	46	95	4	15	105	4	19	32	150	86	100	313	75	SRJ-010
50	2	57	105	4	15	120	4	19	35	165	96	100	323	83	
65	2½	70	130	4	15	140	4	19	37	185	116	100	333	93	
80	3	78	145	4	19	150	8	19	37	211	120	100	348	106	
100	4	103	165	8	19	175	8	19	47	238	152	100	363	119	
125	5	129	200	8	19	210	8	23	57	263	190	140	398	132	SRJ-020
150	6	150	230	8	19	240	8	23	62	285	208	140	413	143	
200	8	195	280	8	23	290	12	23	76	350	264	140	444	175	
250	10	251	345	12	23	355	12	25	96	421	332	180	486	211	
300	12	303	390	12	23	400	16	25	116	488	400	235	543	244	
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	539	414	235	570	270	

注記：組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

40	キー (B)	4	S45C	
39	ボルト (K)	4組	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	125~350mmに使用
36	ステムプシュ	1	S45C	
35	アクチュエータ	1	アルミ合金他	エポキシ塗装
30	取付台	1	SS400 (エポキシ塗装)	125~350mmに使用
1	ロータリー ダンパー (57型)	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □その他 ()
		ステム ディスク ボディ	1	ボディ、ステム/ディスク □U-PVC/PP □PP/PP
部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命悦子			
検図	河野宏幸			
承認	紙田幸一			
2014年6月20日		図 面 名 称	ロータリーダンパー (57型) 電動式S型 組立図 □JIS 5K, □JIS10K 40mm (1½") ~350mm (14") □標準, □電電ポジション付	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図 番	DP-AE013JJ	4

旭有機材株式会社