



56	ボルト (C)	4	SUS304	
35	蓋埋込金具	4	C3604	
34	ナット	1	C3604	
33	スリーブ	1	C3604	
32	ピン (A)	1	SUS304	
22	ハンドル	1	PP	
18b	ダストシール (B)	1	NBR	
18a	ダストシール (A)	1		
16	Oリング (D)	2	EPDM ¹⁾	¹⁾ シート材質がSBRの場合
9	Oリング (C)	-	NBR ²⁾	²⁾ シート材質がNBRの場合
8	Oリング (B)	1		
7	ボルト・ナット (A)	-	SUS304	
6	スラストリング (A)	1個 (2)	PP	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	PP	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS304	
2g	ボルト (A)	4	SUS304	
2f	ゲート (弁体) 埋込金具 (B)	4	BC6	
2e	ゲート (弁体) (B)	1	HI-PVC	
2d	ゲート (弁体) 埋込金具 (A)	1	C3604	
2c	ゲート (弁体) (A)	1	C-PVC	
2b	シート	1	□ SBR □ NBR	
1a	ボディ (弁箱) 埋込金具	4	C3604	
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

単位: mm

呼び径	d	d'	JIS 10K							D ₁	D ₂	l	H	H (全開)	H ₁	H ₂	H ₃		
			D	C	n	h	n ₁	M	L									t	
200 ^{mm}	8	196	168	330	290	10	23	2	M20	290	28	310	310	175	702	877	143	240	462
250	10	247	210	400	355	12	25	-	-	380	30	360	360	219	856	1075	175	270	586

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

旭有機材株式会社

2018年11月21日

ゲートバルブ組立図
ソフトシール型: 外ねじ: 丸ハンドル付
JIS10K: フランジ形
200^{mm} (8"), 250^{mm} (10")

図面名称

図番 SG-60008JJ