



部番	名称	個数	材質	備考
53	ゴム付ワッシャー	1	SUS304+EPDM	
52	Oリング (C)	1	EPDM	
51	Oリング (B)	1	NBR	
19	止めねじ (A)	4	SUS304	
18	ロックプレート	1	PPG	
17	ボルト (C)	1	SUS304	
15	スプリング	1	SUS304	
14	ピン	1	PPG	
13	ハンドルレバー	1	PPG	
12a	ハンドル埋込金具	1	SUS316	
12	ハンドル	1	PP	
11	キャップ	1	PP	
7	ボルト (A)	2	SUS304	
6	Oリング (A)	2	EPDM	
5	プッシュ	2	SUS304	
4	ステム	1	SUS304	
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装

寸法表

単位 : mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			D	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	W	A	
		C	n	h	C	n	h									
50mm	2"	55	105	2 (4)	15	120	2 (4)	19	90	44	161	61	105	56	116	220
80	3	80	145	- (4)	19	150	4 (8)	19	125	54	180	95	124	56	152	250
100	4	100	165	4 (8)	19	175	4 (8)	19	154	59	196	99	140	56	174	250
125	5	125	200	4 (8)	19	210	4 (8)	23	181	64	235	120	166	69	206	320

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

旭有機材株式会社

作図 山本昌子
 検図 河野宏幸
 承認 尾崎義人

2010年5月14日
 尺度
 個別引合 No.

図面名称
 バタフライバルブ (55型) 組立図
 レバー式
 □JIS 5K, □JIS 10K
 50mm (2") ~ 125mm (8")

納入先 図番 55-M1001JJ 5