



寸法表

単位 : mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			D	D2	D3	L	H	H1	H2	H3	I	W	A1	A2	ハンドル 回転数	ギヤボックス 型式	
		C	n	h	C	n	h															
50 <sup>mm</sup>	2"	55	105	2 (4)	15	120	2 (4)	19	90	122	160	44	135	61	100	92	215	116	167	64	9.5	TYPE 1
80	3	80	145	- (4)	19	150	4 (8)	19	125	122	160	54	154	95	119	92	234	152	167	64		
100	4	100	165	4 (8)	19	175	4 (8)	19	154	122	160	59	170	99	135	92	250	174	167	64		
125	5	125	200	4 (8)	19	210	4 (8)	23	181	122	160	64	193	120	158	92	273	206	167	64		
150	6	150	230	4 (8)	19	240	4 (8)	23	211	122	160	75	210	137	175	92	290	236	167	64		
200	8	191	280	4 (8)	23	290	4 (12)	23	265	122	160	85	240	163	205	92	320	282	167	64		
250	10	245	345	4 (12)	23	355	4 (12)	25	325	122	160	96	275	200	240	92	355	341	167	64		

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

51	Oリング (B)	1	NBR	
48	ガスケット (C)	1	EPDM	
9	ボルト (B)	4	SUS304	
8	ギヤボックス	1	樹脂 他	
7	ボルト (A)	-	SUS304	50~125 <sup>mm</sup> : 2 150 <sup>mm</sup> 以上 : 4
6	Oリング (A)	2	EPDM	
5	プシュ	2	SUS304	
4	ステム	1	SUS304	
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装
部番	名称	個数	材質	備考

作図	大迫美和子	<b>旭有機材株式会社</b>		
検図	河野宏幸			
承認	尾崎義人			
2009年1月29日		図面名称 バタフライバルブ (55型) 組立図 サイドギヤ式 □JIS 5K, □JIS 10K 50 <sup>mm</sup> (2") ~ 250 <sup>mm</sup> (10")		
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先				
		図番	55-M1005JJ	▲