



寸法表

呼び径	d	JIS 10K			D	D ₂	D ₃	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	I	W	W ₁	W ₂	A ₁	A ₂	ハンドル 回転数	ギヤボックス 型式	
		C	n	h																	
50mm	2"	55	(120)	2 (4)	(19)	90	122	160	43	135	61	100	92	215	116	66	106	167	64	9.5	TYPE 1
65	2½"	65	(140)	2 (4)	(19)	110	122	160	46	150	80	115	92	230	146	78	121	167	64		
80	3	80	150	4 (8)	19	125	122	160	46	154	95	119	92	234	152	-	-	167	64		
100	4	100	175	4 (8)	19	154	122	160	52	170	103	135	92	250	174	-	-	167	64		
125	5	125	210	4 (8)	23	181	122	160	56	193	120	158	92	273	206	-	-	167	64		
150	6	150	240	4 (8)	23	211	122	160	56	210	137	175	92	290	236	-	-	167	64		
200	8	191	290	4 (12)	23	253	122	160	60	240	163	205	92	320	290	-	-	167	64		
250	10	245	(355)	4 (12)	(25)	320	122	160	68	275	200	240	92	425	340	-	-	167	64		
300	12	296	400	4 (16)	25	371	188	300	78	337	230	295	108	487	410	-	-	272	99		
350	14	330	445	4 (16)	25	416	188	300	92	362	255	320	108	512	460	-	-	272	99		
400	16	380	510	4 (16)	27	476	188	300	102	392	290	350	108	542	532	-	-	272	99		

単位 : mm

注記1. L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。
注記2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

51	Oリング (B)	1	EPDM	
48	ガスケット (C)	1	EPDM	
9	ボルト (B)	4	SUS304	
8	ギヤボックス	1	樹脂 他	
7	ボルト (A)	-	SUS304	50~125mm : 2 150~400mm : 4
6	Oリング (A)	1	EPDM	
4b	ステム (B)	1	SUS304	
4a	ステム (A)	1	SUS304	65mm, 300~400mm
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命 悦子			
検図	河野 宏幸			
承認	甲正 健二			

2018年6月20日		図面名称	バタフライバルブ (55[S型] 組立図 サイドギヤ式 : JIS 10K 50mm (2'') ~ 400mm (16'')
尺度	1:1		
個別引合 No.			

納入先		図番	55-M1010JU	△
-----	--	----	------------	---