



部番	名称	個数	材質	備考
53	ゴム付ワッシャー	1	SUS304+EPDM	
52	Oリング (C)	1	EPDM	
51	Oリング (B)	1	EPDM	
19	止めねじ (A)	4	SUS304	
18	ロッキングプレート	1	PPG	
17	ボルト (C)	1	SUS304	
15	スプリング	1	SUS304	
14	ピン	1	PPG	
13	ハンドルレバー	1	PPG	
12a	ハンドル埋込金具	1	SUS316	
12	ハンドル	1	PP	
11	キャップ	1	PP	
7	ボルト (A)	2	SUS304	
6	Oリング (A)	1	EPDM	
4b	ステム (B)	1	SUS304	
4a	ステム (A)	1	SUS304	
3a	シートクッション	1	CR	
3	シート	1	PTFE	
2a	ディスクインサート	1	SUS304	
2	ディスク	1	PTFE	
1	ボディ	1	FCD-S	エポキシ粉体塗装

寸法表

呼び径	d	JIS 10K			D	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	W	W ₁	W ₂	A
		C	n	h										
50 ^{mm}	2"	55	2 (4)	(19)	90	43	161	61	105	56	116	66	106	220
65	2½"	65	2 (4)	(19)	110	46	176	80	120	56	146	78	121	220
80	3	80	4 (8)	19	125	46	180	95	124	56	152	-	-	250
100	4	100	4 (8)	19	154	52	196	103	140	56	174	-	-	250
125	5	125	4 (8)	23	181	56	235	120	166	69	206	-	-	320

注記1. L寸法はISO5752 flangeless (wafer) shortに準ずる。
 注記2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

旭有機材株式会社

2017年5月23日

尺度
 個別引合No.

図面名称
 バタフライバルブ (55IS型) 組立図
 レバー式 : JIS 10K
 50^{mm} (2") ~ 125^{mm} (5")

納入先
 図番 55-M1011JJ