



注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1a	リング	2	S20C (三浦ホワイト)	ボディ材質PP, PVDFの場合 250~350mm に使用
158	ガスケット (L)	1	EPDM	
157	止めねじ (F)	4	SUS304	
28	ボルト (C)	4	SUS304	
25	ギヤボックス	1	樹脂 他	
8	ステム押え (A)	1	PP	
7	ステム	1	<input type="checkbox"/> SUS403 <input type="checkbox"/> SUS316	
185	Oリング (I)	4	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> FKM <input type="checkbox"/> その他	
6	Oリング (C)	1	<input type="checkbox"/> その他	
3	シート	1	( )	
184	シートフッシュ B	1	ボディ/ディスク/シートフッシュ	
183	シートフッシュ A	1	<input type="checkbox"/> U-PVC/PP <input type="checkbox"/> PP/PP <input type="checkbox"/> PVDF/PVDF	
2	ディスク	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	岩切まゆみ	<b>旭有機材株式会社</b>  2019年11月26日  尺度  図面名称 個別引合 No. 納入先
検図	河野宏幸	
承認	甲正健二	
バタフライバルブ (57型) 組立図 ギヤ式 <input type="checkbox"/> JIS 5K, <input type="checkbox"/> JIS 10K, <input type="checkbox"/> 上水 40mm (1½") ~ 350mm (14")		
図番 57-M1004JJ		

寸法表

単位: mm

呼び径	d	JIS 5K			JIS 10K			上水			D	D1	D2	D3	L	H	H1	H2	H3	I	A1	A2	ハンドル 回転数	ギヤボックス 型番	
		C	n	h	C	n	h	C	n	h															
40mm 1½"	45	95	4	15	105	4	19	-	-	-	150	71	122	160	39	130	75	95	92	210	167	64	9.5	TYPE1	
50	2	56	105	4	15	120	4	19	120	4	19	165	81	122	160	42	140	83	105	92	220	167			64
65	2½	69	130	4	15	140	4	19	-	-	-	185	95	122	160	46	150	93	115	92	230	167			64
80 (75)	3	77	145	4	19	150	8	19	168	4	19	211	105	122	160	46	165	106	130	92	245	167			64
100	4	102	165	8	19	175	8	19	195	4	19	238	134	122	160	56	180	119	145	92	260	167			64
125	5	129	200	8	19	210	8	23	220	6	19	255	169	122	160	66	195	128	160	92	275	167			64
150	6	150	230	8	19	240	8	23	247	6	19	285	190	122	160	71	210	143	175	92	290	167			64
200	8	195	280	8	23	290	12	23	299	8	19	350	242	122	160	87	241	175	206	92	321	167			64
250	10	250	345	12	23	355	12	25	360	8	23	421	302	122	160	112	276	211	241	92	356	167			64
300	12	303	390	12	23	400	16	25	414	10	23	488	360	188	300	129	340	244	298	108	490	272			99
350	14	351	435	12	25	445	16	25	472	10	25	539	393	188	300	129	367	270	325	108	517	272			99

9.5

TYPE3