



寸法表

呼び径	d	d'	上水				L	t	D ₁	l	H ₁	H ₂	H ₃	H	開閉 回転数	
			D	C	n	h										
50mm	2"	50	-	155	120	4	19	180	23	130	53	58	134	166	300	131/4
75	3	75	-	211	168	4	19	240	27	170	77	77	170	191	361	151/2
100	4	100	-	238	195	4	19	250	29	195	102	89	207	207	414	17
150	6	150	130	290	247	6	19	280	32	270	132	102	263	233.5	496.5	19

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

単位：mm

部番	名称	個数	材質	備考
66	リング(H)	1個(2)	EPDM	
32	ピン(A)	1	SUS 304	
31	ストッパー(A)	1	SUS 304	
20	止めねじ(B)	1	SUS 304	
19	キャップ(A)	1	FCD 450	エポキシ粉体塗装(黄)
18	ダストシール	1	EPDM	
16	リング(D)	1	EPDM	
9	リング(C)	1	SBR	
8	リング(B)	1	SBR	
7	ボルト・ナット(A)	-	SUS 304	
6	スラストリング	1個(2)	PP	
5	ボンネット(ふた)(B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット(ふた)(A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS 304	
2k	こま押さえ	1	HI-PVC	
2j	めねじこま	1	C3604	
2c	ゲート(弁体)(A)	1	HI-PVC	
2b	シート	1	SBR	
1	ボディ(弁箱)	1	HI-PVC	

作成 検図 承認
山本 岩本 黒木 旭有機材株式会社

平成 15年 8月 29日

合成樹脂製 水道用ソフトシール型仕切弁(66型)組立図

JWWA B125

フランジ形：キャップ付

50mm(2")~150mm(6")

尺度
個別引合
No.

図面名称

納入先

図番 6G-60024JJ