



35	フランジ式フランジ	1	U-PVC	50mmフランジ式に使用
28	ナット (B)	1	SUS304	ハンドル固定式に使用
27	ハンドル	1	PP	ハンドル固定式に使用
22	ホース受口	1	U-PVC	
21	ストップリング (B)	1	PVDF	
20	エルボ (A)	1	U-PVC	
18	キャップナット	1	U-PVC	
14	E形止め輪	1	SUS304	
13	ワッシャー	1	SUS304	
12	ナット (A)	1	SUS304	
11	パッキン	1	ニポール	NBR
10	Oリング (E)	1	EPDM	
8	Oリング (C)	1	EPDM	
7	Oリング (B)	1	EPDM	
6	Oリング (A)	1	EPDM	
5	ボルト	6 4	SUS304	80mm 50mm
4	ディスク	1	U-PVC	
3	ステム	1	SUS304	
2a	ボンネット埋込金具	1	C3604	
2	ボンネット	1	U-PVC	
1a	ボディ埋込金具	6 4	C3604	80mm 50mm
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

単位: mm

呼び径	T字ハンドル式						ハンドル固定式						フランジ形	ソケット形 ねじ込み形	フランジ形										ソケット形				ねじ込み形						
	フランジ形		ソケット形		ねじ込み形		フランジ形		ソケット形		ねじ込み形				H1	H5	d	d'	D1	D2	D2'	L	l1 (リフト)	JIS10K					d1	l	1/T	d2	l	d4	d4'
	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)												D	C	n	h	t							
50mm	2"	264	309	248	293	248	293	274	319	258	303	258	303	116	100	129	51	51	96	80	77.5	147	45	155	120	4	19	16	60.80	63	1/37	Rc2	28	52	40
80	3	308	380	370	370	298	370	318	390	308	380	308	380	118.5	108.5	154	78	70	133	110	105	172.5	72	185	150	8	19	22	89.60	64	1/49	Rc3	35	77	65

旭有機材株式会社

2010年2月9日	図面名称	自由型アングルバルブ 組立図 50mm (2"), 80mm (3") × 90° ホース受口
尺度		JIS: ロフランジ形 (JIS 10K), ロソケット形, ロねじ込み形 □T字ハンドル, □ハンドル固定式
図別引合 No.		
納入先	図番	AG-60004JU