



35	フランジ式フランジ	1	U-PVC	50mm フランジ形に使用
28	ナット (B)	1	SUS304	ハンドル固定式に使用
27	ハンドル	1	PP	ハンドル固定式に使用
21	ストッPING (B)	1	PVDF	
* 20a	エルボ (A)	1	HI-PVC	外ねじ付
18	キャップナット	1	U-PVC	
14	E形止め輪	1	SUS304	
13	ワッシャー	1	SUS304	
12	ナット (A)	1	SUS304	
11	パッキン	1	ニポール	NBR
10	Oリング (E)	1	EPDM	
8	Oリング (C)	1	EPDM	
7	Oリング (B)	1	EPDM	
6	Oリング (A)	1	EPDM	
5	ボルト	6	SUS304	80 mm
		4	SUS304	50 mm
4	ディスク	1	U-PVC	
3	ステム	1	SUS304	
2a	ボンネット埋込金具	1	C3604	
2	ボンネット	1	U-PVC	
1a	ボディ埋込金具	6	C3604	80 mm
		4	C3604	50 mm
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

呼び径	T字ハンドル式						ハンドル固定式						フランジ形		ソケット形		ねじ込み形		単位: mm																				
	フランジ形		ソケット形		ねじ込み形		フランジ形		ソケット形		ねじ込み形		フランジ形	ソケット形	ねじ込み形	フランジ形	ソケット形	ねじ込み形	H1	H5	d	d'	D1	D2	D2'	L	l1 (リフト)	l2	N	D	C	n	h	t	d1	l	1/T	d2	l
	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)	H	H (全開)																											
50mm	2"	264	309	248	293	248	293	274	319	258	303	258	303	116	100	65	51	51	96	80	77.5	147	45	20	TM68	155	120	4	19	16	60.80	63	1/37	Rc2	28				
80	3	308	380	298	370	298	370	318	390	308	380	308	380	118.5	108.5	90	78	70	133	110	105	172.5	72	25	TM90	185	150	8	19	22	89.60	64	1/49	Rc3	35				

作図 大迫美和子  
 検図 河野宏幸  
 承認 尾崎義人

**旭有機材株式会社**

2009年7月10日

図面名称  
 自由型アングルバルブ 組立図  
 50mm (2"), 80mm (3") x 90°  
 外ねじ付エルボ  
 JIS: □フランジ形 (JIS 10K), □ソケット形, □ねじ込み形  
 □T字ハンドル, □ハンドル固定式

尺度

個別引合 No.

納入先 特殊品 (※外ねじ付エルボ) 図番 AG-6X045JJ