



寸法表

呼び径	d	単位: mm										アクチュエータ機種							
		JIS 5K			JIS 10K				L	D	D ₁		H	H ₁	A	A ₂	A ₃	P	
		C	n	h	C	n	h	n ₁											M
450 ^{mm} 18"	441	555	16	25	565	16	27	4	M24	167	630	525	680	315	532	113	116	1/4	TA2A-160D
500	488	605	20	25	620	16	27	4	M24	177	699	575	709	350	532	113	116	1/4	
600	600	715	20	27	730	20	33	4	M30	197	813	686	772	424	532	113	116	1/4	

注記. 1. 供給エア圧力 : 0.4MPa G
 2. 組立品の外観および形状は、呼び径により本図と若干異なります。

47	スピードコントローラ	2	C3604 他	SC7-08A
39	ボルト (K)	4	SUS304	
38	ボルト (E)	4	SUS304	
35	アクチュエータ	1	ADC12 他	メラミン焼付塗装
30	取付台	1	SS400	エポキシ塗装
15	ねじ (A)	1	SUS304	
13	スペーサー (A)	1組	SUS304	
1	ロータリーダンパー (75型)		Oリング — □EPDM □FKM □その他 () ボディ ディスク ステム 1 ボディ、ステム/ディスク PVDF / PVDF	
部番	名称	個数	材質	備考

作成 検図 承認
 延命 岩本 黒木
旭有機材株式会社

平成 15 年 6 月 17 日
 図面名称
 復動
 □JIS 5K, □JIS 10K
 450^{mm} (18") ~ 600^{mm} (24")
 納入先 図番 DP-AA019JJ △