



1b	ボディ埋込金具	4	C3604	JIS 10K規格に使用
131	ステム押さえ (C)	1	PP	
24	キャップ (A)	1	PP	
23	止めねじ (B)	4	SUS304	
22	ロックプレート	1	PPG	
21	ボルト (B)	1	SUS304	
20	ワッシャー (A)	1	SUS304	
19	スプリング	1	SUS304	
18	ピン	1	PPG	
17	ハンドルレバー	1	PPG	
16a	ハンドル埋込金具	1	SUS316	
16	ハンドル (A)	1	PP	
9	ボルト (A)	3	SUS304	
6	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □その他 ( )	
7	ステム	1	PP	
2	ディスク	1	PP	
1	ボディ	1	PP	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

単位: mm

呼び径	JIS 5K				JIS 10K				M	D	D <sub>1</sub>	L	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	A		
	d	C	n	h	C	h	N (規格ボルト穴数)	n (通しボルト穴数)										n <sub>1</sub> (ねじ穴数) 片面	合計
400mm 16"	394	495	16	25	510	27	16	14	2	4	M24	600	470	157	451	300	382	69	400

**旭有機材株式会社**

2010年7月6日

ロータリーダンパー (56型) 組立図  
レバー式  
□JIS 5K, □JIS 10K  
400mm (16")

図面名称

図番 DP-M1001JU