



部番	名称	個数	材質	備考
1b	ボディ埋込金具	8	C3604	JIS 10Kに使用
131	ステム押さえ (C)	1	PP	
24	キャップ (A)	1	PP	
23	止めねじ (B)	4	SUS304	
22	ロックプレート	1	PPG	
21	ボルト (B)	1	SUS304	
20	ワッシャー (A)	1	SUS304	
19	スプリング	1	SUS304	
18	ピン	1	PPG	
17	ハンドルレバー	1	PPG	
16	ハンドル (A)	1	PP	
14	グラウンド	1	PVDF	
13	スペーサ (A)	1組	C-PVC	
12	Vパッキン	1組	PTFE	
10	ブシュ (A)	1	PVDF	
9	ボルト・ナット (A)	3組	SUS304	
7	ステム	1	PVDF	
2	ディスク	1	PVDF	
1	ボディ	1	PVDF	

寸法表

単位: mm

呼び径	JIS 5K								JIS 10K															
	d	C	n	h	C	h	N (規格 ボルト穴数)	n (通し ボルト穴数)	n1 (ねじ穴数)		M	l1	l2	l3	D	D1	D2	L	H1	H2	H3	H	A	
									片面	合計														
450 ^{mm} 18"	441	555	16	25	565	27	20	16	4	8	M24	49	54	24	630	525	340	167	315	422	69	491	400	
500	20	488	605	20	25	620	27	20	16	4	8	M24	49	59	24	680	575	340	177	350	452	69	521	400
600	24	600	715	20	27	730	33	24	20	4	8	M30	64	64	30	790	686	340	197	424	517	69	586	400

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

旭有機材株式会社

作図	大迫美和子	図 面 名 称	ロータリーダンパー (75型) 組立図 レバー式 □JIS 5K, □JIS 10K 450 ^{mm} (18") ~ 600 ^{mm} (24")
検図	河野宏幸		
承認	尾崎義人		
2010年11月15日			
尺度	~		
個別引合 No.			
納入先		図 番	DP-M1003JJ 4