



呼び径		$l_1$	$l_2$	$l_3$
450mm	18"	43	48	24
500	20	43	53	24
600	24	58	58	30

寸法表

呼び径	JIS 5K											JIS 10K							A		
	d	C	n	h	C	h	N (規格ボルト穴数)	n (通しボルト穴数)		M	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	H			
								片面	合計												
450mm	18"	441	555	16	25	565	27	24	16	4	8	M24	630	525	340	167	315	402	69	471	400
500	20	488	605	20	25	620	27	24	16	4	8	M24	699	575	340	177	350	432	69	501	400
600	24	600	715	20	27	730	33	28	20	4	8	M30	813	686	340	197	424	497	69	566	400

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部番	名称	個数	材質	備考
1b	ボディ埋込金具	8	C3604	JIS 10K規格に使用
131	ステム押さえ (C)	1	PP	
24	キャップ (A)	1	PP	
23	止めねじ (B)	4	SUS304	
22	ロッキングプレート	1	PPG	
21	ボルト (B)	1	SUS304	
20	ワッシャー (A)	1	SUS304	
19	スプリング	1	SUS304	
18	ピン	1	PPG	
17	ハンドルレバー	1	PPG	
16	ハンドル (A)	1	PP	
9	ボルト・ナット (A)	3組	SUS304	
6	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □その他 ( )	
7	ステム	1	PP	
2	ディスク	1	PP	
1	ボディ	1	PP	

作図 山本昌子  
検図 河野宏幸  
承認 尾崎義人

# 旭有機材株式会社

2010年11月16日

尺度

個別引合 No.

納入先

図面名称  
ロータリーダンパー 組立図  
レバー式  
□JIS 5K、□JIS 10K  
450mm (18") ~ 600mm (24")

図番

DP-M1008JJ

3