



仕様

呼び径	タイプ	流量 (m <sup>3</sup> /hr)	レンジアビリティ	作動差圧範囲 MPa	精度
15 <sup>mm</sup> 1/2"	B	0.04~0.8	20 : 1	0.020 ~ 0.098	フルスケールの ±6%
	C	0.08~0.8	10 : 1	0.029 ~ 0.196	
20 3/4"	B	0.06~1.2	20 : 1	0.020 ~ 0.098	
	C	0.12~1.2	10 : 1	0.029 ~ 0.196	

部番	名称	個数	材質	備考
26	十字穴付き丸皿小ネジ	4	SUS304	
25	ハンドルカバー	1	PC	
24	ハンドルベース	1	ABS	
23	座金 (B)	1	U-PVC	
21	スプリング (B)	1	SUS304	フッ素樹脂コート
20	スプリング (A)	1	SUS304	フッ素樹脂コート
19	スラストリング	1	PP	
18	ナット	1	ABS	
17	キャップナット	1	U-PVC	
16	キー	2	PP	
15	キャップ	1	U-PVC	
14	スリーブ	1	C3604	
13	Oリング (D)	1	EPDM	
12	Oリング (C)	1	EPDM	
11	Oリング (B)	1	□EPDM	
10	Oリング (A)	1	□その他	
9	シート	1	( )	
8	オリフィス	1	U-PVC	
7	止め輪	1	PVDF	
6	スプリング座	1	U-PVC	
5	プラグ	1	U-PVC	
4	ピストン	1	U-PVC	
3	シリンダー	1	U-PVC	
2	ボンネット	1	U-PVC	
1	ボディ	1	U-PVC	

寸法表

呼び径	d	JIS 5K				JIS 10K				L	t	W	A	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H
		D	C	n	h	D	C	n	h							
15 <sup>mm</sup> 1/2"	16	80	60	4	12	95	70	4	15	160	12	82×82	103	51	129	197
20 3/4"	20	85	65	4	12	100	75	4	15	160	13	82×82	103	53	127	197

注記. 組立品の外観・形状は、呼び径により本図と若干異なります。

作成	検図	承認	<b>旭有機材株式会社</b>
松井	岩本	黒木	
平成 11年 3月 1日			定流量弁 組立図 タイプ: B, C □JIS 5K, □ JIS 10K 15 <sup>mm</sup> (1/2")・20 <sup>mm</sup> (3/4")
尺度	図面名称		
個別引合 No.			
納入先	図番		FC-60001JJ ③