



仕様

呼び径	タイプ	流量(m ³ /hr)	レンジバリエーション	作動差圧範囲 MPa	精度
100 ^{mm} 4"	C	10.0 ~ 60.0	6 : 1	0.029 ~ 0.196	フルスケールの ±6%
	D	30.0 ~ 60.0	2 : 1	0.020 ~ 0.147	

寸法表

呼び径	d	JIS 5K				JIS 10K				L	L1	L2	t	A	B	H	E
		D	C	n	h	D	C	n	h								
100 ^{mm} 4"	100	200	165	8	19	210	175	8	19	410	85	325	22	623	483	446	250

単位 : mm

注記. 組立品の外観・形状は、タイプにより本図と若干異なります。

29	開度指示計	1組	ABS 他	
28	止めビス	4	C3604	
27	ハンドル	1	PP	
23	座金 (B)	1	U-PVC	
22	座金 (A)	1	U-PVC	
21	スプリング (B)	1	SUS304	フッ素樹脂コート
20	スプリング (A)	1	SUS304	フッ素樹脂コート
19	スラストリング	1	PP	
16	キー	2	U-PVC	
15	キャップ	1	U-PVC	
14	スリーブ	1	C3604	
13	Oリング (D)	1	EPDM	
12	Oリング (C)	1	EPDM	
30	Oリング (E)	1	□EPDM	
10	Oリング (A)	2	□その他()	
9	シート	1		
8	オリフィス	1	U-PVC	
7	止め輪	1	PVDF	
6	スプリング座	1	U-PVC	
5	プラグ	1	U-PVC	
4	ピストン	1	U-PVC	
3	シリンダー	1	U-PVC	
2	ボンネット	1	U-PVC	
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作成	検図	承認	旭有機材株式会社
山下	甲正	大西	
平成 19年 7月 24日	図面名称		定流量弁 組立図 タイプ : C, D □JIS 5K, □JIS 10K 100 ^{mm} (4")
尺度	[Symbol]		
個別引合 No.	[Symbol]		図番 FC-60006JJ
納入先	[Symbol]		