



寸法表

単位: mm

呼び径	D	D1	ねじ部			l_1	l_2	d_2	D2	W	L	TS	HITS	
			呼び	谷の径 d_1	ねじ山数 (25.4mm)									
13mm	$\frac{3}{8}$ "	24.0	30	Rp $\frac{1}{2}$	20.955	14	17	14	26	34	4	47	○	○
16 × 13	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$	29.0	30	Rp $\frac{1}{2}$	20.955	14	17	14	26	34	4	52	○	○
20 × 13	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$	33.0	30	Rp $\frac{1}{2}$	20.955	14	17	14	26	34	4	57	○	○
20	$\frac{3}{4}$	33.0	37	Rp $\frac{3}{4}$	26.441	14	19	16	32	42	4	59	○	○
25	1	40.0	46	Rp 1	33.249	11	21	18	40	52	5	68	○	○

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. ねじ部インサート材質は、JIS H5120のCAC406、JIS H5121のCAC406C又は、JIS H3250の快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
 4. l_2 の許容差は、 ± 1 mmとする。
 5. Lの許容差は、 ± 0.5 mmとする。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
	2017年9月12日	図面名称 AV TS継手, HITS継手 給水栓用ソケット (金具入り)		
尺度				
個別引合 No.				
納入先			図番	FI-60010JJ