



寸法表

単位: mm

呼び径	D	Dの許容差	t	tの許容差	D ₁	D ₁ の許容差	W	L	TS	HITS
13mm $\frac{3}{8}$ "	18.0	±0.2	2.5	±0.2	23.0	±0.3	5	80	○	○
16 $\frac{1}{2}$ "	22.0	±0.2	3.0	±0.3	27.5	±0.4	5	85	▲	▲
20 $\frac{3}{4}$ "	26.0	±0.2	3.0	±0.3	29.5	±0.4	6	90	○	○
25 1"	32.0	±0.2	3.5	±0.3	36.5	±0.5	7	100	○	○
30 $1\frac{1}{4}$ "	38.0	±0.3	3.5	±0.3	42.0	±0.6	8	110	▲	▲
40 $1\frac{1}{2}$ "	48.0	±0.3	4.0	±0.3	53.0	±0.7	8	120	▲	▲
50 2"	60.0	±0.4	4.5	±0.4	71.0	±0.8	9	130	▲	▲

- 注記. 1. Rは、1～3 mmとする。
 2. Lの許容差は、 ± 2 mmとする。
 3. ▲印は、仕入品（他社品）。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称	AV TS継手, HITS継手 ユニオンソケット	
尺度				
個別引合 No.				
納入先				