



寸法表

単位: mm

呼び径		d1		l		d2		d (最小)	D (最小)	テーパー 1/4
		基本寸法	許容差	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差			
13mm	3/8"	18.30	±0.20	22	±4	17.55	±0.25	14	26	—
16	1/2	22.35	±0.20	27	±4	21.55	±0.25	17	29	—
20	3/4	26.35	±0.20	33	±4	25.50	±0.25	21	34	—
25	1	32.50	±0.30	38	±4	31.40	±0.35	26	41	—
30	1 1/4	38.50	±0.30	42	±4	37.45	±0.35	34	46	—
40	1 1/2	48.50	±0.30	47	±4	47.45	±0.35	40	56	—
50	2	60.50	±0.30	52	±4	59.45	±0.35	50	69	—
● 65	2 1/2	76.60	±0.30	61	+4 -0.5	—	—	67	87 ^{-1.5}	1/48
● 75	3	89.60	±0.30	64	+4 -0.5	—	—	77	102 ^{-1.5}	1/49
● 100	4	114.70	±0.30	84	+4 -0.5	—	—	100	130 ^{-1.8}	1/56
● 125	5	140.85	±0.35	104	+4 -0.5	—	—	125	157 ^{-1.8}	1/58
● 150	6	166.00	±0.40	132	+4 -0.5	—	—	146	186 ^{-2.0}	1/63

- 注記. 1. 二点鎖線で示す形状にすることもできる。
 2. ●はAV規格品。
 呼び径65, 75, 100, 125, 150mmの寸法は JIS K6743 (水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手) に準じている。

JIS K6777

		(スーパー継手)		C-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考	
作図	向山京子	旭有機材株式会社			
検図	河野宏幸				
承認	興梠英裕				
2017年11月20日		図面名称	AV スーパー継手 接合部寸法 (A形)		
尺度					
個別引合 No.					
納入先		図番	FI-60018JJ	②	