



寸法表

単位: mm

呼び径	D (最小)	t (最小)	H (最小)	ねじ部		l	D ₁	H ₁
				谷の径 d	ねじ山数 (25.4mm に等しい)			
13mm 3/8"	26	3.5	35	20.955	14	13.5	35	29
16 × 13 1/2 × 3/8	29	4.8	42	20.955	14	13.5	35	33
20 3/4	34	4.0	51	26.441	14	15.5	44	36
25 1	41	4.0	60	33.249	11	18	54	40
● 20 × 13 3/4 × 3/8	36	4.8	47	20.955	14	14	35	35

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60018JJによる。
 2. ねじ部インサート材質は、JIS H5120のCAC406及び
 JIS H5121のCAC406C又は、JIS H3250の快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
 4. Hの許容差は、±4 mmとする。
 5. lの許容差は、±1 mmとする。
 6. H₁の許容差は、±4 mmとする。
 7. ●印は、AV規格品。

JIS K6777

		(スーパー継手)	C-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	岩切まゆみ	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	甲正健二			
2019年1月8日		図面名称	AV スーパー継手 給水栓用エルボ	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60028JJ	