



寸法表

単位: mm

呼び径		D (最小)	ねじ部		l	D1	L	t (最小)
			谷の径 d	ねじ山数 (25.4mm) <small>1023</small>				
13mm	3/8"	26	20.955	14	13.5	35	47	3.5
16 × 13	1/2 × 3/8	29	20.955	14	13.5	35	52	3.5
20	3/4	34	26.441	14	15.5	44	61	4.0
25	1	41	33.249	11	18	54	69	4.0
● 20 × 13	3/4 × 3/8	36	20.955	14	14	35	57	4.0

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60018JJによる。
 2. ねじ部インサート材質は、JIS H5120のCAC406及び、JIS H5121のCAC406C又は、JIS H3250の快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
 4. lの許容差は、±1 mmとする。
 5. Lの許容差は、±4 mmとする。
 6. ●印は、AV規格品。

JIS K6777

	(スーパー継手)		C-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称	AV スーパー継手 給水栓用ソケット	
尺度				
個別引合 No.				
納入先				