



呼び径	90°				45°				22 1/2°				11 1/4°				5 5/8°			
	Z1	Z2	R	L	Z1	Z2	R	L	Z1	Z2	R	L	Z1	Z2	R	L	Z1	Z2	R	L
50 ^{mm} 2"	335	200	150	310 ^{±40}	247	110	150	220 ^{±30}	215	80	150	190 ^{±30}	200	65	150	175 ^{±25}	192	55	150	165 ^{±20}
75 3	450	305	250	425 ^{±50}	304	160	250	280 ^{±30}	250	105	250	225 ^{±30}	225	80	250	200 ^{±25}	212	65	250	185 ^{±20}
100 4	505	360	300	490 ^{±50}	329	185	300	315 ^{±30}	265	120	300	250 ^{±30}	235	90	300	220 ^{±25}	220	75	300	205 ^{±20}
● 125 5	615	470	400	605 ^{±70}	381	235	400	370 ^{±40}	295	150	400	285 ^{±30}	254	110	400	245 ^{±25}	235	90	400	225 ^{±25}
150 6	690	530	450	675 ^{±70}	426	265	450	410 ^{±40}	330	170	450	315 ^{±30}	284	125	450	270 ^{±30}	262	100	450	245 ^{±25}

注: ●印125^{mm}は、塩化ビニル管継手協会規格AS-32です。

JWWA K-130

部番	名称	個数	材質	備考
作図	延命悦子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	紙田幸一			
2013年12月12日		水道用AV-RR-N管継手 バンド (90°~5 5/8°)		
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60175JJ	△2