



90° 単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	R	L
40 ^{mm} 1 1/2"	335 ⁺³⁵ ₀	200 ^{±25}	150	310
200 8	925 ⁺⁸⁰ ₀	690 ^{±70}	600	870
250 10	1065 ⁺⁸⁰ ₀	805 ^{±80}	700	1005
300 12	1255 ⁺⁹⁰ ₀	960 ^{±90}	850	1175

45° 単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	R	L
40 ^{mm} 1 1/2"	247 ⁺³⁰ ₀	110 ^{±20}	150	220
200 8	575 ⁺⁴⁰ ₀	340 ^{±30}	600	520
250 10	655 ⁺⁴⁰ ₀	395 ^{±40}	700	595
300 12	755 ⁺⁴⁰ ₀	460 ^{±40}	850	675

22 1/2° 単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	R	L
40 ^{mm} 1 1/2"	215 ⁺²⁵ ₀	80 ^{±20}	150	190
200 8	445 ⁺⁴⁰ ₀	210 ^{±20}	600	390
250 10	505 ⁺⁴⁰ ₀	245 ^{±25}	700	445
300 12	575 ⁺⁴⁰ ₀	280 ^{±30}	850	495

11 1/4° 単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	R	L
40 ^{mm} 1 1/2"	200 ⁺²⁰ ₀	65 ^{±10}	150	175
200 8	385 ⁺⁴⁰ ₀	150 ^{±15}	600	330
250 10	435 ⁺⁴⁰ ₀	175 ^{±20}	700	375
300 12	485 ⁺⁴⁰ ₀	195 ^{±20}	850	410

5 5/8° 単位: mm

呼び径	Z ₁	Z ₂	R	L
40 ^{mm} 1 1/2"	192 ⁺¹⁵ ₀	55 ^{±10}	150	165
200 8	355 ⁺⁴⁰ ₀	120 ^{±10}	600	300
250 10	400 ⁺⁴⁰ ₀	140 ^{±15}	700	340
300 12	445 ⁺⁴⁰ ₀	150 ^{±15}	850	365

注記. 呼び径 200,250,300mm の Z₁,Z₂ 及び R寸法は、AS-32規格に準じています。

AV規格

部番		名称		材質	個数	備考
				U-PVC		
作成	検図	承認		旭有機材株式会社		
延命	岩本	林				
平成16年3月10日	尺度	図面名称		RR管継手 バンド(90°~5 5/8°)		
	納入先	図番				
				FI-60180JJ	△	