



注記. 加工部品は、一般PVCです。

寸法表

単位: mm 注記. ●はラインナップを示す。

呼び径		d	d <sub>1</sub>	l	テーパ 1/4	D	d'	d <sub>1</sub> '	l <sub>1</sub>	テーパ 1/4 <sub>1</sub>	D'	H	H <sub>1</sub>	タイプ	
														□ 接着タイプ	□ 溶着タイプ
125×16mm	5 × 1/2"	125	140.85	104	1/8	157	16	22.40	30	1/4	102	161	147	●	●
125×20	5 × 3/4"	125	140.85	104	1/8	157	20	26.45	35	1/4	102	161	147	●	●
125×25	5 × 1"	125	140.85	104	1/8	157	25	32.55	40	1/4	102	161	147	●	●
125×40	5 × 1 1/2"	125	140.85	104	1/8	157	40	48.70	55	1/7	102	161	147	●	●
125×50	5 × 2"	125	140.85	104	1/8	157	51	60.80	63	1/7	102	161	147	●	●
125×65	5 × 2 1/2"	125	140.85	104	1/8	157	67	76.60	61	1/8	130	175	167	●	●
150×16	6 × 1/2"	146	166.00	132	1/3	186	16	22.40	30	1/4	102	195	158	●	●
150×20	6 × 3/4"	146	166.00	132	1/3	186	20	26.45	35	1/4	102	195	158	●	●
150×25	6 × 1"	146	166.00	132	1/3	186	25	32.55	40	1/4	102	195	158	●	●
150×40	6 × 1 1/2"	146	166.00	132	1/3	186	40	48.70	55	1/7	102	195	158	●	●
150×50	6 × 2"	146	166.00	132	1/3	186	51	60.80	63	1/7	102	195	158	●	●
150×65	6 × 2 1/2"	146	166.00	132	1/3	186	67	76.60	61	1/8	130	208	182	●	●

			□U-PVC (グレー)	接着タイプのみ
			□U-PVC (ダークグレー)	接着タイプのみ
			□超純PVC (ダークグレー)	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	岩切まゆみ			
検図	岩本岳史			
承認	甲正健二			
<b>旭有機材株式会社</b>				
2022年6月22日				
尺度		図 面 名 称	マルチジョイント T型 TS式 125mm (5"), 150mm (6")	
製図 No.				
納入先		図 番	FI-60309JJ	