



寸法表

単位:mm

7.5K (上水)			10K (JIS 10K)			16K (JIS 16K)		
C	n	h	C	n	h	C	n	h
168	4	19	150	8	19	160	8	23

注記: 組立品の外観及び形状は、接続規格により本図と若干異なります。

ト 木 *

*水道用補修弁は JWVA B 126 に準じています。

部番	名称	個数	材質	備考
22	プラグキャップ	1	SUS304	
21	Oリング (A)	1	SBR	
20	タッピングネジ	4	SUS304	
19	圧力タップ補強金具	1	C3604	
18	開閉表示ラベル	1	PVC	
17	ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー	1	SUS304	
16	平行ピン	1	SUS304	
15	スプリング	1	SUS304	
14	アダプタ	1	ABS	
12	ハンドル	1	ABS	
11	スラストリング	1	PP	
10	キャップ	1	EPDM	
9	C型止め輪	2	SUS304	
8	Oリング	4	SBR	
7	ブッシュ (C)	1	PP	
6	ブッシュ (B)	1	PP	
5	ブッシュ (A)	1	PP	
4	ステム	1	S45C	
3	シート	1	SBR	
2	弁体	1	HI-PVC	
1	弁箱	1	HI-PVC	

作図	河野宏幸	旭有機材株式会社
検図	若本岳史	
承認	甲正健二	
2018年5月27日		水道用補修弁 組立図 □7.5K (上水), □10K (JIS 10K) □16K (JIS 16K) 75 (80) mm (3") レバー操作45°
尺度		
個別引合 No.		
納入先		
図番	HB-60035JJ	