


寸法表

単位: mm

呼び径	D	7.5K (上水)			10K (JIS 10K)			16K (JIS 16K)			D <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	X	X <sub>1</sub>	Z	
		C	n-M	l	C	n-M	l	C	n-M	l									
150mm	6"	317	247	6-M16	22	240	8-M20	30	260	12-M22	33	341	596	203	393	70	282	162	305
200	8	366	299	8-M16	22	290	12-M20	30	305	12-M22	33	440	729	203	526	70	322	189	360

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。



- \*水道用空気弁150mmは JWWA B 137 に準じています。
- \*水道用空気弁200mmは 仕様書によります。
- \*水道用補修弁は JWWA B 126 に準じています。

部番	名称	個数	材質	備考
4	組込みボルト・ナット・ワッシャー	-	SUS304	
3	パッキン	1	SBR	上水: 150, 200mm (AVパッキン) JIS 10K: 150, 200mm (AVパッキン) JIS 16K: 150, 200mm (リブ付きパッキン)
2	補修弁	1	PDCPD	エポキシ塗装
1	空気弁	1	PDCPD	エポキシ塗装

作図	河野宏幸	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	岩本岳史	
承認	甲正健二	
2018年5月28日	水道用空気弁・補修弁 (PDCPD製) 組立図 □7.5K (上水)、□10K (JIS 10K) □16K (JIS 16K) 150mm (6"), 200mm (8") レバー操作45°	
尺度		図面名称
翻印 No.		
納入先		図番 KB-60031JJ