



186	ゴム付ワッシャー	1	SUS304+EPDM	
182	Oリング (H)	1	EPDM	
157	止めねじ (F)	4	SUS304	
156	固定リング	2	SCS13	
24	キャップ (A)	1	PP	
23	止めねじ (B)	4	SUS304	
22	ロックプレート	1	PPG	
21	ボルト (B)	1	SUS304	
19	スプリング	1	SUS304	
18	ピン	1	PPG	
17	ハンドルレバー	1	PPG	
16a	ハンドル埋込金具	1	SUS316L	
16	ハンドル (A)	1	PP	
8	ステム押さえ (A)	1	PP	
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング (C)	1	□EPDM □FKM □NBR	
3	シート	1	□NBR	
2	ディスク	1	PP	
1e	ラグインサート	-	SUS316	
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

寸法表

単位 : mm

呼び径		ANSI150lb				D	D ₁	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	A	W	T	t
mm	inch	d	C	n	h											
80	3	77	152.5	4	19	185	105	46	191	97	135	56	250	180	34.7	5/8-11 UNC
100	4	102	190.5	8	19	210	134	56	206	112	150	56	250	216	34.7	5/8-11 UNC
150	6	150	241.5	8	22	270	190	71	252	141	183	69	320	271	54.7	3/4-10 UNC
200	8	195	298.5	8	22	320	242	88	283	168	214	69	400	324	54.7	3/4-10 UNC

注記. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

旭有機材株式会社

2011年12月28日

尺度

個別引合
No.

納入先

図面名称
ラグバタフライバルブ 57TL型 組立図
レバー式 ANSI150lb
80mm (3") ~ 200mm (8")

図
番

LG-M1007AJm

