



寸法表

単位：mm

呼び径		ANSI150lb				D	D1	D2	D3	L	H	H1	H2	H3	I	A1	A2	W	T	t	ハンドル 回転数	ギヤボックス 型番
mm	inch	d	C	n	h																	
80	3	77	152.5	4	19	185	105	122	160	46	165	97	130	92	245	167	64	180	34.7	5/8-11 UNC	9.5	TYPE1
100	4	102	190.5	8	19	210	134	122	160	56	180	112	145	92	260	167	64	216	34.7	5/8-11 UNC		
150	6	150	241.5	8	22	270	190	122	160	71	210	141	175	92	290	167	64	271	54.7	3/4-10 UNC		
200	8	195	298.5	8	22	320	242	122	160	88	241	168	206	92	321	167	64	324	54.7	3/4-10 UNC		
250	10	252	362	12	25	400	302	122	160	112	276	202	241	92	356	167	64	404	79.7	7/8-9 UNC		
300	12	303	432	12	25	465	360	188	300	129	340	236	298	108	490	242	99	471	79.7	7/8-9 UNC		

注記。組立品の外観形状は、呼び径により本図と若干異なります。

158	ガスケット(L)	1	EPDM	
157	止めねじ(F)	4	SUS304	
156	固定リング	2	SCS13	
28	ボルト(C)	4	SUS304	
25	ギヤボックス	1	樹脂 他	
8	ステム押さえ(A)	1	PP	
7	ステム	1	SUS403	
6	Oリング(C)	1	□EPDM □FKM	
3	シート	1	□NBR	
2	ディスク	1	PP	
1e	ラグインサート	-	SUS316	
1	ボディ	1	U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	山下 清二	旭有機材株式会社
検図	岩本 岳史	
承認	尾崎 義人	
2011年12月28日		ラグバタフライバルブ 57TL型 組立図 ギヤ式 ANSI150lb 80mm(3") ~ 300mm(12")
尺度		
個別引合 No.		
納入先	図番 LG-M1008AJm	