



寸法表

単位：mm

呼び径	製品表示	D(外径)		t(肉厚)		内径近似 (参考)	L(長さ)		重量(kg/m) (参考)
		基準寸法	平均外径 許容差	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	
15mm	d20	20	+0.3 0	1.9	+0.4 0	16.2	4000	±10	0.110
20	25	25	+0.3 0	2.3	+0.5 0	20.4			0.166
25	32	32	+0.3 0	3.0	+0.5 0	26.2			0.271
32	40	40	+0.4 0	3.7	+0.6 0	32.6			0.421
40	50	50	+0.5 0	4.6	+0.7 0	40.8			0.649
50	63	63	+0.6 0	5.8	+0.8 0	51.4			1.028
65	75	75	+0.7 0	6.9	+0.9 0	61.4			1.447
80	90	90	+0.9 0	8.2	+1.1 0	73.6			2.083
100	110	110	+1.0 0	10.0	+1.2 0	90.0			3.099
125	140	140	+1.3 0	12.8	+1.5 0	114.6			5.008
150	160	160	+1.5 0	14.6	+1.7 0	130.8			6.529
150	180	180	+1.7 0	16.4	+1.9 0	147.2			8.250
200	225	225	+2.1 0	20.5	+2.3 0	184.0	12.864		

注記1) DIN8077

2) SDR(Standard Dimension Ratio) : 基準外径と最小肉厚の比(D/t)

3) 呼び径150^{mm} 製品表示d160はスピゴットタイプ、d180はソケットタイプの継手に使用

ポリプロピレンパイプ		PP-H		
部番	名称	個数	材質	備考
作図	大迫美和子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	尾崎義人			
2009年7月31日		図面名称	アサヒAV PPパイプ SDR11 PN10 15mm~200mm (d20~d225)	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	PK-60009DJ	