



寸法表

単位: mm

区分 呼び径	VP							VU						
	D (外径)			t (厚さ)		d (近似内径)	1m当りの 重量(参考) (kg)	D (外径)			t (厚さ)		d (近似内径)	1m当りの 重量(参考) (kg)
	基本寸法	最大最小 外径許容差	平均外径 許容差	最小寸法	許容差			基本寸法	平均外径 許容差	最小寸法	許容差			
40 ^{mm}	48	±0.3	±0.2	3.6	+0.8	40	0.791	48	±0.2	1.8	+0.4	44	0.413	
50	60	±0.4	±0.2	4.1	+0.8	51	1.122	60	±0.2	1.8	+0.4	56	0.521	
65	76	±0.5	±0.3	4.1	+0.8	67	1.445	76	±0.3	2.2	+0.6	71	0.825	
75	89	±0.5	±0.3	5.5	+0.8	77	2.202	89	±0.3	2.7	+0.6	83	1.159	
100	114	±0.6	±0.4	6.6	+1.0	100	3.409	114	±0.4	3.1	+0.8	107	1.737	
125	140	±0.8	±0.5	7.0	+1.0	125	4.464	140	±0.5	4.1	+0.8	131	2.739	
150	165	±1.0	±0.5	8.9	+1.4	146	6.701	165	±0.5	5.1	+0.8	154	3.941	
200	216	±1.3	±0.7	10.3	+1.4	194	10.129	216	±0.7	6.5	+1.0	202	6.572	
250	267	±1.6	±0.9	12.7	+1.8	240	15.481	267	±0.9	7.8	+1.2	250	9.758	
300	318	±1.9	±1.0	15.1	+2.2	286	21.962	318	±1.0	9.2	+1.4	298	13.701	
350	—	—	—	—	—	—	—	370	±1.2	10.5	+1.4	348	18.051	
400	—	—	—	—	—	—	—	420	±1.3	11.8	+1.6	395	23.059	
450	—	—	—	—	—	—	—	470	±1.5	13.2	+1.8	442	28.875	
500	—	—	—	—	—	—	—	520	±1.6	14.6	+2.0	489	35.346	

JIS K 6741

部番		名称		材質	個数	備考
		ビニルパイプ一般管用 (VP・VU)		U-PVC		
作成	検図	承認		旭有機材株式会社		
湯地	嘉藤	松岡				
平成16年 7月 1日			図面名称	アサヒAVビニルパイプ 一般管用 (VP・VU)		
尺度						
納入先				図番	PS-60001JJ	