



寸法表

単位：mm

呼び径	挿し口及び直管部							受口部					長さ			参考質量 kg/本	
	外径 D			厚さ t		面取り幅 X	標準位置 l_0	内径 d1			厚さ C1 (最小)	受口深さ P		有効長 Z	全長 L		
	基本寸法	最大最小外径許容差	平均外径許容差	基本寸法	許容差			基本寸法	最大最小内径許容差	平均内径許容差		基本寸法	許容差		基本寸法		許容差
50mm	60.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4	8	107	60.9	±0.9	±0.6	4.1	110	±5	5000	5118	+30 -10	5.8
75	89.0	±0.5	±0.3	5.9	±0.4	11	120	90.2	±1.2	±0.7	6.0	120	±5	5000	5131		11.5
100	114.0	±0.6	±0.4	7.1	±0.5	13	132	115.3	±1.2	±0.7	7.6	130	±5	5000	5143		17.9
● 125	140.0	±0.8	±0.5	7.5	±0.5	14	138	141.4	±1.4	±0.8	7.8	135	±5	5000	5149		23.5
150	165.0	±1.0	±0.6	9.6	±0.7	18	152	166.6	±1.4	±0.8	10.6	145	±5	5000	5163		35.2

注：●は塩化ビニル管・継手協会規格AS31に準ずる。

JWWA K 129

部番	名称	個数	材質	備考
	ゴム輪		SBR	
	管		U-PVC	
作図	尾崎 栄子	旭有機材株式会社		
検図	河野 宏幸			
承認	紙田 幸一			
2013年7月18日	図面名称 AVビニルパイプ 水道用 ゴム輪形 硬質塩化ビニル管 ゴム輪形片受け直管 (VPW-RR) 50mm ~ 150mm			
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	PS-60034JJ	1