



備考

- 呼び径13～50mmは、JIS K 6776(耐熱性硬質塩化ビニル管)規格品です。
- 呼び径65～200mmの寸法は、JIS K 6741(硬質塩化ビニル管)に準じています。
- 呼び径65～200mmの表示は、

⊕ ⊗ AVスーパーパイプ HT65 ∞PVC-U AT 210301

寸法表

単位: mm

区分 呼び径	D			t		L		d 近似内径 (参考)	1mあたりの 重量 (kg/m) (参考)
	基準寸法	外径の許容差		厚さ		長さ			
		最大最小	平均	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
13mm	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	4000	+30 -10	13	0.180
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3			16	0.265
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3			20	0.321
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3			25	0.464
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3			31	0.561
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3			40	0.818
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4	4000 5000	±10	51	1.161
65	76.0	±0.5	±0.3	4.5	±0.4			67	1.496
75	89.0	±0.5	±0.3	5.9	±0.4			77	2.279
100	114.0	±0.6	±0.4	7.1	±0.5			100	3.528
125	140.0	±0.8	±0.5	7.5	±0.5			125	4.620
150	165.0	±1.0	±0.5	9.6	±0.7			146	6.935
200	216.0	±1.3	±0.7	11.0	±0.7			194	10.483

耐熱性ポリ硬質塩化ビニル管		C-PVC					
部番	名称	個数	材質	備考			
作図	岩切まゆみ	旭有機材株式会社					
検図	河野宏幸						
承認	甲正健二						
2021年3月11日		旭有機材株式会社 AVスーパーパイプ (耐熱性ポリ硬質塩化ビニル管) 13mm ~ 200mm					
尺度							
個別引合 No.							
納入先					図 番	PT-60017JJ	