



寸法表

単位: mm

呼び径		JIS 5K					JIS 10K					t		H	
		d	D	C	n	h	D	C	n	h	D1	L	HI-PVC		PVDF
15mm	1/2"	20	80	60	4	12	95	70	4	15	86	140	15	15	87
20	3/4"	20	85	65	4	12	100	75	4	15	86	140	15	15	87
25	1"	25	95	75	4	12	125	90	4	19	130	160	16	16	117
32	1 1/4"	40	-	-	-	-	135	100	4	19	145	180	18	18	135
40	1 1/2"	40	120	95	4	15	140	105	4	19	145	180	18	18	135
50	2"	50	130	105	4	15	155	120	4	19	180	200	20	21	161
65	2 1/2"	65	155	130	4	15	175	140	4	19	200	240	22	23	165
80	3"	80	180	145	4	19	185	150	8	19	205	260	22	23	168
100	4"	100	200	165	8	19	210	175	8	19	265	300	24	26	210
125	5"	125	235	200	8	19	250	210	8	23	330	350	24	26	245
150	6"	150	265	230	8	19	280	240	8	23	370	400	25	27	280
200	8"	200	320	280	8	23	330	290	12	23	425	500	30	33	333

注記.

- 15mm は, 20mm からの加工になります。
- 32mm は, 40mm からの加工になります。
- 組立図の外形及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

9	ボルト・ナット	-	SUS304	25~200mm に使用
8	Oリング (B)	1	ガスケット シート	1) 15, 20mm に使用
7	ガスケット (B)	1	Oリング (A)	
5k	Oリング (A) ¹⁾	1	□EPDM/EPDM □FKM/FKM	2) FKMにPFA被覆
5j	シート	1	□PTFE/PFA ²⁾	
5i	ナット (B) ³⁾	1	□HI-PVC □PVDF	3) 15, 20mm に使用
5h	ボルト (B) ³⁾	1		
5g	ピン ⁴⁾	1		
5f	ナット (A) ⁵⁾	1		
5e	ワッシャー ⁵⁾	1		
5d	アーム ⁵⁾	1		
5c	ボルト (A) ⁵⁾	-		
5b	シートホルダー	1		
5a	ディスク	1		
4	プラグ	1		
3	シャフト	1		
2	ボンネット	1		
1	ボディ	1		
部品	名称	個数	材質	備考

作図	山本 昌子	旭有機材株式会社
検図	河野 宏幸	
承認	興 梶 英 裕	
2013年1月23日		図 面 名 称 スイングチェックバルブ 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K 15mm (1/2") ~ 200mm (8")
尺度		
個別引合 No.		
納入先		図 番 SC-60003JJ