



寸法表

単位: mm

呼び径		JIS 5K					JIS 10K				D1	L	t	H
		d	D	C	n	h	D	C	n	h				
15mm	1/2"	20	80	60	4	12	95	70	4	15	86	140	15	87
20	3/4"	20	85	65	4	12	100	75	4	15	86	140	15	87
25	1"	25	95	75	4	12	125	90	4	19	130	160	16	117
32	1 1/4"	40	-	-	-	-	135	100	4	19	145	180	17	135
40	1 1/2"	40	120	95	4	15	140	105	4	19	145	180	17	135
50	2"	50	130	105	4	15	155	120	4	19	180	200	20	161
65	2 1/2"	65	155	130	4	15	175	140	4	19	200	240	22	165
80	3"	80	180	145	4	19	185	150	8	19	205	260	22	168
100	4"	100	200	165	8	19	210	175	8	19	265	300	24	210
125	5"	125	235	200	8	19	250	210	8	23	330	350	25	245
150	6"	150	265	230	8	19	280	240	8	23	370	400	26	280
200	8"	200	320	280	8	23	330	290	12	23	425	500	31	333

注記

1. 15mm は, 20mm からの加工になります。
2. 32mm は, 40mm からの加工になります。
3. 組立図の外形及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

1a	ボディリング	1	SUS304	15・20mm に使用
9	ボルト・ナット	-	SUS304	25~200mm に使用
8	Oリング (B)	1		
7	ガスケット (B)	1	ガスケットシート / Oリング (A)	Oリング (B) 1) 15, 20mm に使用
5k	Oリング (A) 1)	1	EPDM/EPDM FKM/FKM	
5j	シート	1		
5i	ナット (B) 3)	1	PP	
5h	ボルト (B) 3)	1	PP	
5g	ピン 4)	1		
5	5f ナット (A) 5)	1	PVDF	
	5e ワッシャー 5)	1		3) 15, 20mm に使用
	5d アーム 5)	1	PP	4) 65~200mm に使用
	5c ボルト (A) 5)	-		5) 25~200mm に使用
	5b シートホルダー	1		
	5a ディスク	1	PVDF	
4	プラグ	1		
3	シャフト	1		
2	ボンネット	1	PP	
1	ボディ	1		
部品	名称	個数	材質	備考

作図	山本昌子	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	河野宏幸	
承認	興紹英裕	
2013年1月23日		スイングチェックバルブ 組立図 □JIS 5K, □JIS 10K 15mm (1/2") ~ 200mm (8")
尺度		
製図者 No.		
納入先		
図番	SC-60004JJ	