



寸法表

単位: mm

呼び径	JIS 5K						JIS 10K				D1	L	t		H
	d	D	C	n	h	D	C	n	h	HI-PVC			PVDF		
15mm 1/2"	20	80	60	4	12	95	70	4	15	86	140	15	15	87	
20 3/4"	20	85	65	4	12	100	75	4	15	86	140	15	15	87	
25 1"	25	95	75	4	12	125	90	4	19	130	160	16	16	117	
32 1 1/4"	40	-	-	-	-	135	100	4	19	145	180	18	18	135	
40 1 1/2"	40	120	95	4	15	140	105	4	19	145	180	18	18	135	
50 2"	50	130	105	4	15	155	120	4	19	180	200	20	21	161	
65 2 1/2"	65	155	130	4	15	175	140	4	19	200	240	22	23	165	
80 3"	80	180	145	4	19	185	150	8	19	205	260	22	23	168	
100 4"	100	200	165	8	19	210	175	8	19	265	300	24	26	210	
125 5"	125	235	200	8	19	250	210	8	23	330	350	24	26	245	
150 6"	150	265	230	8	19	280	240	8	23	370	400	25	27	280	
200 8"	200	320	280	8	23	330	290	12	23	425	500	30	33	333	

注記.

- 15mm は, 20mm からの加工になります。
- 32mm は, 40mm からの加工になります。
- 組立図の外形及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

9	ボルト・ナット	-	SUS304	25~200mm に使用
8	Oリング (B)	1	ガスケット シート Oリング (A)	1) 15,20mm に使用
7	ガスケット (B)	1	□PTFE/FKM-F □PTFE/FKM-C □FKM-F/FKM-F □FKM-C/FKM-C	
5k	Oリング (A) 1)	1	□その他/その他 ()	
5j	シート	1		
5i	ナット (B) 3)	1		
5h	ボルト (B) 3)	1		3) 15,20mm に使用
5g	ピン 4)	1		
5f	ナット (A) 5)	1		
5e	ワッシャー 5)	1		
5d	アーム 5)	1	□HI-PVC	
5c	ボルト (A) 5)	-		4) 材質がPVDFで 65~200mm に使用
5b	シートホルダー	1	□PVDF	
5a	ディスク	1		
4	プラグ	1		5) 25~200mm に使用
3	シャフト	1		
2	ボンネット	1		
1	ボディ	1		
部品	名称	個数	材質	

作図 山本 昌子
検図 河野 宏幸
承認 興 裕 英 裕

旭有機材株式会社

2013年1月23日

尺度 
個別引合
No.

図面名称
スイングチェックバルブ 組立図
□JIS 5K, □JIS 10K
15mm (1/2") ~ 200mm (8")

納入先 図番 SC-60006JU 