



1a	ボディリング	1	SUS304	15・20mm に使用
9	ボルト・ナット	※	SUS304	25~200mm に使用
8	Oリング (B)	1	ガスケット シート Oリング (A)	Oリング (B) 1) 15,20mm に使用
7	ガスケット (B)	1	□PTFE/FKM-F □PTFE/PFA ²⁾ □FKM-F/FKM-F □その他/その他 ()	2) FKMI=PFA被覆
5k	Oリング (A) ¹⁾	1		
5j	シート	1		
5i	ナット (B) ³⁾	1	PP	
5h	ボルト (B) ³⁾	1	PP	
5g	ピン ⁴⁾	1		
5f	ナット (A) ⁵⁾	1	PVDF	
5e	ワッシャー ⁵⁾	1	PP	3) 15,20mm に使用
5d	アーム ⁵⁾	1		
5c	ボルト (A) ⁵⁾	—		4) 65~200mm に使用
5b	シートホルダー	1		
5a	ディスク	1	PVDF	5) 25~200mm に使用
4	プラグ	1		
3	シャフト	1	PP	
2	ボンネット	1		
1	ボディ	1		
部品	名称	個数	材質	備考

寸法表

呼び径	d	JIS 5K					JIS 10K					D1	L	t	H
		D	C	n	h	D	C	n	h						
15mm	1/2"	20	80	60	4	12	95	70	4	15	86	140	15	87	
20	3/4"	20	85	65	4	12	100	75	4	15	86	140	15	87	
25	1"	25	95	75	4	12	125	90	4	19	130	160	16	117	
32	1 1/4"	40	—	—	—	—	135	100	4	19	145	180	17	135	
40	1 1/2"	40	120	95	4	15	140	105	4	19	145	180	17	135	
50	2"	50	130	105	4	15	155	120	4	19	180	200	20	161	
65	2 1/2"	65	155	130	4	15	175	140	4	19	200	240	22	165	
80	3"	80	180	145	4	19	185	150	8	19	205	260	22	168	
100	4"	100	200	165	8	19	210	175	8	19	265	300	24	210	
125	5"	125	235	200	8	19	250	210	8	23	330	350	25	245	
150	6"	150	265	230	8	19	280	240	8	23	370	400	26	280	
200	8"	200	320	280	8	23	330	290	12	23	425	500	31	333	

注記.

1. 15mm は, 20mm からの加工になります。
2. 32mm は, 40mm からの加工になります。
3. 組立図の外形及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

ボンネット部ボルト [部番9※] 本数

呼び径	ガスケット・シート Oリング (A)	
	PTFE/PFA	PTFE/PFA 以外
25~40mm	12	6
50~80mm	16	8
100~150mm	24	12
200mm	32	16

2013年1月23日

図面名称
スینگチェックバルブ 組立図
□JIS 5K, □JIS 10K
15mm (1/2") ~ 200mm (8")

尺 寸 図
個別引 込
No.

納入先 番 号 SC-60007JJ

旭有機材株式会社

