



| | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 87 | Oリング (O) | 1 | EPDM | |
| 86 | Oリング (N) | 1 | EPDM | |
| 65 | 止めねじ (C) | 1 | SUS304 | |
| 64 | キャップ (D) | 1 | SUS304 | |
| 40 | アダプター | 1 | NBR | |
| 34 | ナット | 1 | SUS403 | |
| 33 | スリーブ | 1 | C3604 | |
| 32 | ピン (A) | 1 | SUS304 | |
| 18b | ダストシール (B) | 1 | NBR | |
| 18a | ダストシール (A) | 1 | EPDM | |
| 17 | 止めねじ (A) | 1 | SUS304 | |
| 16 | Oリング (D) | 1 | EPDM | |
| 15 | Oリング (F) | 1 | EPDM | |
| 11 | プッシュ (B) | 1 | PP | |
| 9 | Oリング (C) | 1 | EPDM | |
| 8 | Oリング (B) | 1 | EPDM | |
| 7 | ボルト・ナット (A) | 12組 | SUS304 | |
| 6a | スラストベアリング | 1 | SUJ2 | |
| 6 | スラストリング (A) | 1 | PP | |
| 5 | ボンネット (ふた) (B) | 1 | PVC | |
| 4 | ボンネット (ふた) (A) | 1 | HI-PVC | |
| 3 | ステム | 1 | SUS304 | |
| 2 弁体 (組立品) | 2g | ボルト (A) | 4 | SUS304 |
| | 2f | ゲート (弁体) 埋込金具 (B) | 4 | SUS304 |
| | 2e | ゲート (弁体) (B) | 1 | HI-PVC |
| | 2d | ゲート (弁体) 埋込金具 (A) | 1 | SUS304 |
| | 2c | ゲート (弁体) (A) | 1 | C-PVC |
| | 2b | シート | 1 | SBR |
| 1a | ボディ (弁箱) 埋込金具 | 4 | C3604 | |
| 1 | ボディ (弁箱) | 1 | HI-PVC | |
| 部番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |

作図 大迫美和子
 検図 河野宏幸
 承認 興梶英裕

旭有機材株式会社

2012年3月22日

図面名称
 AV ゲートバルブ
 ソフトシールタイプ 組立図
 外ねじ式 区間弁 (真空下水用) 浅層埋設対応品
 JIS10K: 200mm (8")

尺度

個別引合 No.

納入先

図番 SG-60018JJ

寸法表

単位: mm

| 呼び径 | d | d1 | JIS 10K | | | | | | | | | | D1 | l1 | E | H1 | H2 | H3 | H | 開閉 回転数 |
|-------|----|-----|---------|-----|-----|----|----|---|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----------|
| | | | D | C | n | h | n1 | M | l | L | t | | | | | | | | | |
| 200mm | 8" | 196 | 168 | 330 | 290 | 10 | 23 | 2 | M20 | 20 | 290 | 28 | 310 | 175 | 60 | 240 | 39 | 27 | 607 | 約25 |