



寸法表

呼び径	d	d1	JIS 10K							D1	l1	E	H1	H2	H3	H	開閉 回転数
			D	C	n	h	L	t									
250mm	10"	247	210	400	355	12	25	380	30	360	219	60	270	44	27	743	約25

単位: mm

87	Oリング (O)	1	EPDM	
86	Oリング (N)	1	EPDM	
65	止めねじ (C)	1	SUS304	
64	キャップ (D)	1	SUS304	
40	アダプター	1	NBR	
33	スリーブ	1	C3604	
32	ピン (A)	1	SUS304	
18b	ダストシール (B)	1	NBR	
18a	ダストシール (A)	1	EPDM	
17	止めねじ (A)	1	SUS304	
16	Oリング (D)	1	EPDM	
15	Oリング (F)	1	EPDM	
11	ブッシュ (B)	1	PP	
9	Oリング (C)	1	EPDM	
8	Oリング (B)	1	EPDM	
7	ボルト・ナット (A)	12組	SUS304	
6a	スラストベアリング	1	SUJ2	
6	スラストリング (A)	1	PP	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	PVC	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS304	
2 弁 体 ( 組 立 品 )	2g	ボルト (A)	4	SUS304
	2f	ゲート (弁体) 埋込金具 (B)	4	SUS304
	2e	ゲート (弁体) (B)	1	HI-PVC
	2d	ゲート (弁体) 埋込金具 (A)	1	SUS304
	2c	ゲート (弁体) (A)	1	C-PVC
2b	シート	1	SBR	
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作図 大迫美和子  
 検図 河野宏幸  
 承認 興梠英裕

旭有機材株式会社

2012年3月22日  
 尺度  
 個別引合  
 No.  
 納入先

図面名称  
 AV ゲートバルブ  
 ソフトシールタイプ 組立図  
 外ねじ式 区間弁 (真空下水用) 浅層埋設対応品  
 JIS10K: 250mm (10")  
 図番 SG-60019JJ

