



寸法表

単位: mm

呼び径	d	d1	JIS 10K						D1	l	E	H1	H2	H3	H4	H5	H	開閉回 転数	
			D	C	n	h	L	t											
100 <sup>mm</sup>	4"	100	-	210	175	8	19	230	27	195	102	60	89	207	223	23	26	430	17
150	6	150	130	280	240	8	23	270	28	270	132	60	102	263	267	23	26	530	19

注記。組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。  
100<sup>mm</sup> は、フルボア構造です。

65	止めねじ (C)	1	SUS304	
64	キャップ (D)	1	SUS304	
40	アダプター	1	NBR	
34	ナット	1	SUS403	
33	スリーブ	1	C3604	
32	ピン (A)	1	SUS304	
18b	ダストシール (B)	1	NBR	
9	Oリング (C)	2	EPDM	
8	Oリング (B)	1	EPDM	
7	ボルト・ナット (A)	-	SUS304	100 <sup>mm</sup> : 8組 150 <sup>mm</sup> : 10組
6	スラストリング (A)	1組 (2)	PP	
5	ボンネット (ふた) (B)	1	HI-PVC	
4	ボンネット (ふた) (A)	1	HI-PVC	
3	ステム	1	SUS304	
2k	こま押さえ	1	HI-PVC	
2j	めねじこま	1	SUS304	
2c	ゲート (弁体) (A)	1	HI-PVC	
2b	シート	1	SBR	
1	ボディ (弁箱)	1	HI-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考

作図	大迫美和子	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	河野宏幸	
承認	尾崎義人	
2011年3月23日		AV ゲートバルブ ソフトシールタイプ 組立図 外ねじ式 区間弁 (真空下水用) 浅層埋設対応品 JIS10K: 100 <sup>mm</sup> (4"), 150 <sup>mm</sup> (6")
尺度		
個別引合 No.		
納入先		
図 番	SG-60027JJ	