



寸法表

単位: mm

| 呼び径              | d      | d1  | フランジ形  |     |     |   |    |     |    |     |     |   |    |     |    |     |     |     | D2  | l   | H1  | H2  | H3 | H | A |
|------------------|--------|-----|--------|-----|-----|---|----|-----|----|-----|-----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|
|                  |        |     | JIS10K |     |     |   |    |     |    |     | 上水  |   |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |
|                  |        |     | D      | C   | n   | h | L  | t   | D  | C   | n   | h | L  | t   |    |     |     |     |     |     |     |     |    |   |   |
| 32 <sup>mm</sup> | 1 1/4" | 40  | 30     | 135 | 100 | 4 | 19 | 165 | 22 | -   | -   | - | -  | -   | -  | 120 | 37  | 70  | 107 | 145 | 252 | 120 |    |   |   |
| 40               | 1 1/2" | 40  | 40     | 140 | 105 | 4 | 19 | 165 | 22 | 140 | 105 | 4 | 19 | 165 | 22 | 120 | 42  | 70  | 107 | 145 | 252 | 120 |    |   |   |
| 50               | 2      | 50  | 50     | 155 | 120 | 4 | 19 | 180 | 23 | 155 | 120 | 4 | 19 | 180 | 23 | 130 | 53  | 78  | 134 | 153 | 287 | 130 |    |   |   |
| 75(80)           | 3      | 75  | -      | 185 | 150 | 8 | 19 | 200 | 25 | 211 | 168 | 4 | 19 | 240 | 27 | 170 | 77  | 106 | 170 | 191 | 361 | 170 |    |   |   |
| 100              | 4      | 100 | -      | 210 | 175 | 8 | 19 | 230 | 27 | 238 | 195 | 4 | 19 | 250 | 29 | 195 | 102 | 119 | 207 | 211 | 418 | 195 |    |   |   |
| 150              | 6      | 150 | 130    | 280 | 240 | 8 | 23 | 270 | 28 | 290 | 247 | 6 | 19 | 280 | 32 | 270 | 132 | 145 | 263 | 232 | 495 | 270 |    |   |   |

注記. 1. 32<sup>mm</sup>については、40<sup>mm</sup>からの加工になります。  
2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

| 部番 | 名 称            | 材 質     | 個数     | 備 考                      |
|----|----------------|---------|--------|--------------------------|
| 66 | Oリング (H)       | EPDM    | 1個 (2) |                          |
| 30 | ハンドルプッシュ       | AC3A    | 1      |                          |
| 29 | 袋ナット           | SUS304  | 1      |                          |
| 28 | ワッシャー          | U-PVC   | 1      |                          |
| 27 | Oリング (G)       | EPDM    | 1      |                          |
| 26 | ガイドピン支持板       | U-PVC   | 1      |                          |
| 25 | ガイドピン          | SUS304  | 1      |                          |
| 24 | 開度リング          | U-PVC   | 1      |                          |
| 23 | 開度カバー          | PC      | 1      |                          |
| 22 | ハンドル           | PP      | 1      |                          |
| 21 | バックシム          | EPDM    | 1      |                          |
| 16 | Oリング (D)       | EPDM    | 1      |                          |
| 9  | Oリング (C)       | SBR     | 1      |                          |
| 8  | Oリング (B)       | SBR     | 1      |                          |
| 7  | ボルト・ナット (A)    | SUS 304 | -      |                          |
| 6  | スラストリング        | PP      | 1個 (2) |                          |
| 5  | ボンネット (ふた) (B) | HI-PVC  | 1      |                          |
| 4  | ボンネット (ふた) (A) | HI-PVC  | 1      |                          |
| 3  | ステム            | SUS403  | 1      |                          |
| 2k | こま押しえ          | HI-PVC  | 1      | 40 <sup>mm</sup> 以下: PVC |
| 2j | めねじこま          | BC6     | 1      |                          |
| 2c | ゲート (弁体) (A)   | HI-PVC  | 1      |                          |
| 2b | シート            | SBR     | 1      |                          |
| 1  | ボディ (弁箱)       | HI-PVC  | 1      |                          |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 作図  | 尾崎 栄子 | <b>旭有機材株式会社</b><br>2017年7月6日<br>図 名 称<br>尺 度<br>縮小倍 率<br>納 入 先  |
| 検図  | 河野 宏幸 |   |
| 承認  | 興梶 英裕 |   |
| 旭有機材株式会社<br>2017年7月6日<br>図 名 称<br>尺 度<br>縮小倍 率<br>納 入 先 |       | アサヒ AVゲートバルブ 組立図<br>ソフトシールタイプ:丸ハンドル式: SUSシステム<br>JIS: フランジ形 (口上水、口JIS10K)<br>32 <sup>mm</sup> (1 1/4") ~ 150 <sup>mm</sup> (6") |
| 納 入 先   |       | 図 番 SG-60029JJ  |