



寸法表

単位: mm

呼び径	D	t	D1	t1	L	TS	超純	HITS
16 × 13 ^{mm} 1/2 × 3/8 [”]	29.0	3.5	24.0	3.0	61	○	—	○
20 × 13 3/4 × 3/8	33.0	3.5	24.0	3.0	68	○	○	○
20 × 16 3/4 × 1/2	33.0	3.5	29.0	3.5	71	○	○	○
25 × 13 1 × 3/8	40.0	4.0	24.0	3.0	86	○	○	○
25 × 16 1 × 1/2	40.0	4.0	29.0	3.5	85	○	○	○
25 × 20 1 × 3/4	40.0	4.0	33.0	3.5	84	○	○	○
30 × 20 1 1/4 × 3/4	46.0	4.0	33.0	3.5	93	○	—	○
30 × 25 1 1/4 × 1	46.0	4.0	40.0	4.0	93	○	○	○
40 × 20 1 1/2 × 3/4	57.0	4.5	33.0	3.5	113	○	○	○
40 × 25 1 1/2 × 1	57.0	4.5	40.0	4.0	114	○	○	○
40 × 30 1 1/2 × 1 1/4	57.0	4.5	46.0	4.0	114	○	○	○
50 × 20 2 × 3/4	70.0	5.0	33.0	3.5	116	○	○	○
50 × 25 2 × 1	70.0	5.0	40.0	4.0	140	○	○	○
50 × 30 2 × 1 1/4	70.0	5.0	46.0	4.0	136	○	—	○
50 × 40 2 × 1 1/2	70.0	5.0	57.0	4.5	136	○	○	○

呼び径	D	t	D1	t1	L	TS	超純	HITS
* 65 × 40 ^{mm} 2 1/2 × 1 1/2 [”]	87.0	6.6	57.0	4.5	145	▲	—	▲
65 × 50 2 1/2 × 2	87.0	6.6	70.0	5.0	149	○	○	○
* 75 × 40 3 × 1 1/2	102.0	8.0	57.0	5.0	153	▲	—	▲
75 × 50 3 × 2	102.0	8.0	70.0	5.0	165	○	○	○
75 × 65 3 × 2 1/2	102.0	8.0	87.0	6.6	159	○	○	○
100 × 75 4 × 3	130.0	10.0	102.0	8.0	190	○	○	○
125 × 100 5 × 4	157.0	11.0	130.0	10.0	229	○	○	○
150 × 100 6 × 4	186.0	13.0	130.0	10.0	295	○	—	▲
150 × 125 6 × 5	186.0	13.0	157.0	11.0	272	○	○	○

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. Lの許容差は、±4 mmとする。
 3. ▲印は、仕入品（他社品）。
 4. *印は、塩化ビニル管・継手協会品。
 5. 超純継手の寸法は、JIS K6743に準拠しています。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社 AV TS継手, 超純継手, HITS継手 径違いソケット		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称		
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60003JJ	