



寸法表

単位: mm

呼び径	D	t	H	TS	超純	HITS
13mm $\frac{3}{8}$ "	24.0	3.0	36	○	○	○
16 $\frac{1}{2}$ "	29.0	3.5	43	○	○	○
20 $\frac{3}{4}$ "	33.0	3.5	50	○	○	○
25 1	40.0	4.0	58	○	○	○
30 $1\frac{1}{4}$ "	46.0	4.0	65	○	○	○
40 $1\frac{1}{2}$ "	57.0	4.5	82	○	○	○
50 2	70.0	5.0	96	○	○	○
65 $2\frac{1}{2}$ "	87.0	6.6	110	○	○	○
75 3	102.0	8.0	120	○	○	○
100 4	130.0	10.0	153	○	○	○
125 5	157.0	11.0	188	○	○	○
150 6	186.0	13.0	230	○	○	○

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。  
 2. Hの許容差は、 $\pm 1$  mmとする。  
 3. 超純継手の寸法は、JIS K6743に準拠しています。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	<b>旭有機材株式会社</b>		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称	AV TS継手, 超純継手, HITS継手 エルボ	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60004JJ	4