



寸法表

単位: mm

| 呼び径 | D | t | H | D1 | ねじ部 | | | l1 | l2 | d2 | D2 | W | H1 | TS | HITS | |
|---------|-----------|------|-----|----|-----|-----------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|---|
| | | | | | 呼び | 谷の径 d1 | ねじ山数 (25.4mm) | | | | | | | | | |
| 13mm | 3/8" | 24.0 | 3.0 | 38 | 30 | Rp 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14 | 26 | 34 | 4 | 29 | ○ | ○ |
| 16 × 13 | 1/2 × 3/8 | 29.0 | 3.5 | 43 | 30 | Rp 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14 | 26 | 34 | 4 | 32 | ○ | ○ |
| 20 × 13 | 3/4 × 3/8 | 33.0 | 3.5 | 47 | 30 | Rp 1/2 | 20.955 | 14 | 17 | 14 | 26 | 34 | 4 | 33 | ○ | ○ |
| 20 | 3/4 | 33.0 | 3.5 | 51 | 37 | Rp 3/4 | 26.441 | 14 | 19 | 16 | 32 | 42 | 4 | 36 | ○ | ○ |
| 25 | 1 | 40.0 | 4.0 | 59 | 46 | Rp 1 | 33.249 | 11 | 21 | 18 | 40 | 52 | 5 | 40 | ○ | ○ |

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. ねじ部インサート材質は、JIS H5120のCAC406、JIS H5121のCAC406C又は、JIS H3250の快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
 4. Hの許容差は、 ± 0.5 mmとする。
 5. l2の許容差は、 ± 1 mmとする。
 6. H1の許容差は、 ± 0.5 mmとする。

JIS K6743

| | | | | |
|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------|----|
| | (HITS継手) | | HI-PVC | |
| | (TS継手) | | U-PVC | |
| 部番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
| 作図 | 向山京子 | 旭有機材株式会社 | | |
| 検図 | 河野宏幸 | | | |
| 承認 | 興梶英裕 | | | |
| 2017年9月12日 | | 図面名称 | AV TS継手, HITS継手 給水栓用エルボ (金具入り) | |
| 尺度 | | | | |
| 個別引合 No. | | | | |
| 納入先 | | 図番 | FI-60009JJ | ③ |