



寸法表

単位: mm

呼び径	D	t	H	D1	ねじ部			l1	l2	D2	W	H1	TS	HITS	
					呼び	谷の径 d1	ねじ山数 (25.4mm) E2.8								
20 × 13mm	3/4 × 3/8"	33.0	3.5	47	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14	34	4	34	○	○
20 × 20	3/4 × 3/4"	33.0	3.5	51	37	Rp 3/4	26.441	14	19	16	42	4	36	○	○
25 × 13	1 × 3/8"	40.0	4.0	52	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14	34	4	38	○	○
25 × 20	1 × 3/4"	40.0	4.0	56	37	Rp 3/4	26.441	14	19	16	42	4	40	○	○
25 × 25	1 × 1"	40.0	4.0	59	46	Rp 1	33.249	11	21	18	52	5	42	○	○

- 注記.
1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. ねじ部インサート材質は、JIS H5120のCAC406、JIS H5121のCAC406C又は、JIS H3250の快削黄銅とする。
 3. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
 4. Hの許容差は、 ± 0.5 mmとする。
 5. l2の許容差は、 ± 1 mmとする。
 6. H1の許容差は、 ± 0.5 mmとする。

JIS K6743

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
	2017年9月12日	図面名称	AV TS継手, HITS継手 給水栓用チーズ (金具入り)	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60011JJ	4