



寸法表

単位: mm

呼び径	D	D1	ねじ部			l ₁	l ₂	D ₂	W	L	TS	超純	HITS
			呼び	谷の径 d1	ねじ山数 (25.4mm) (1.016)								
13mm 3/8"	24.0	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14	34	4	47	○	○	○
16 1/2	29.0	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14	34	4	52	○	○	○
20 3/4	33.0	37	Rp 3/4	26.441	14	19	16	42	4	59	○	○	○
25 1	40.0	46	Rp 1	33.249	11	21	18	52	5	68	○	○	○

- 注記. 1. 接合部寸法は、FI-60001JJによる。
 2. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじとする。
 3. l₂の許容差は、±1 mmとする。
 4. Lの許容差は、±⁰_{0.5} mmとする。

AV 規格

	(HITS継手)		HI-PVC	
	(TS継手・超純継手)		U-PVC	
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	旭有機材株式会社		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
	2017年9月12日	図面名称	AV TS継手, 超純継手, HITS継手 給水栓用ソケット (金具無し)	
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60016JJ	