



寸法表

単位: mm

呼び径	d1		d2 参考値	テーパ 1/4	l		D	
	基本寸法	許容差			基本寸法	許容差	基本寸法	許容差
13mm 3/8"	18.40	±0.20	17.53	1/30	26	+4 -0.5	24	-0.6
16 1/2	22.40	±0.20	21.52	1/34	30	+4 -0.5	29	-0.8
20 3/4	26.45	±0.20	25.42	1/34	35	+4 -0.5	33	-0.8
25 1	32.55	±0.25	31.37	1/34	40	+4 -0.5	40	-1.0
30 1 1/4	38.60	±0.25	37.31	1/34	44	+4 -0.5	46	-1.0
40 1 1/2	48.70	±0.30	47.21	1/37	55	+4 -0.5	57	-1.2
50 2	60.80	±0.30	59.10	1/37	63	+4 -0.5	70	-1.5
65 2 1/2	76.60	±0.30	75.33	1/48	61	+4 -0.5	87	-1.5
75 3	89.60	±0.30	88.29	1/49	64	+4 -0.5	102	-1.5
100 4	114.70	±0.30	113.20	1/56	84	+4 -0.5	130	-1.8
125 5	140.85	±0.35	139.01	1/58	104	+4 -0.5	157	-1.8
150 6	166.00	±0.40	163.91	1/63	132	+4 -0.5	186	-2.0

- 注記. 1. 二点鎖線で示す形状にすることもできる。
 2. 接合部寸法は、JIS K6743（水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手）に準じている。

AV規格

		(スーパー継手)	C-PVC		
部番	名称	個数	材質	備考	
作図	向山京子	旭有機材株式会社			
検図	河野宏幸				
承認	興梠英裕				
2017年11月20日		図面名称	AV スーパー継手 接合部寸法（組合せ型）		
尺度					
個別引合 No.					
納入先		図番	FI-60020JJ	②	