



寸法表

単位: mm

呼び径	D (最小)	D1 (最小)	L		t1 (最小)	t2 (最小)	
			基本寸法	許容差			
16 × 13 <sup>mm</sup>	1/2 × 3/8"	29	26	53.0	±5	3.5	3.5
20 × 13	3/4 × 3/8	34	26	61.5	±5	4.0	3.5
20 × 16	3/4 × 1/2	34	29	66.0	±5	4.0	3.5
25 × 13	1 × 3/8	41	26	73.0	±5	4.0	3.5
25 × 16	1 × 1/2	41	29	76.0	±5	4.0	3.5
25 × 20	1 × 3/4	41	34	80.5	±5	4.0	4.0
30 × 13	1 1/4 × 3/8	46	26	75.0	±5	4.5	3.5
30 × 20	1 1/4 × 3/4	46	34	85.0	±5	4.5	4.0
30 × 25	1 1/4 × 1	46	41	90.0	±5	4.5	4.0
40 × 20	1 1/2 × 3/4	56	34	98.0	±5	4.5	4.0
40 × 25	1 1/2 × 1	56	41	100.0	±5	4.5	4.0
40 × 30	1 1/2 × 1 1/4	56	46	97.0	±5	4.5	4.5
50 × 25	2 × 1	69	41	110.0	±5	5.0	4.0
50 × 30	2 × 1 1/4	69	46	110.0	±5	5.0	4.5
50 × 40	2 × 1 1/2	69	56	110.0	±5	5.0	4.5

呼び径	D (最小)	D1 (最小)	L		t1 (最小)	t2 (最小)	
			基本寸法	許容差			
● 65 × 50 <sup>mm</sup>	2 1/2 × 2"	87 <sup>-1.5</sup>	70 <sup>-1.5</sup>	149.0	±4	5.0	5.0
● 75 × 50	3 × 2	102 <sup>-1.5</sup>	70 <sup>-1.5</sup>	165.0	±4	8.0	5.0
● 75 × 65	3 × 2 1/2	102 <sup>-1.5</sup>	87 <sup>-1.5</sup>	163.0	±4	8.0	5.0
● 100 × 75	4 × 3	130 <sup>-1.8</sup>	102 <sup>-1.5</sup>	190.0	±4	10.0	8.0

注記: 1. 接合部寸法は、FI-60018JJによる。  
2. ●印は、AV規格品。

JIS K6777

(スーパー継手)		C-PVC		
部番	名称	個数	材質	備考
作図	向山京子	<b>旭有機材株式会社</b>  AV スーパー継手 径違いソケット		
検図	河野宏幸			
承認	興梶英裕			
2017年9月12日		図面名称		
尺度				
個別引合 No.				
納入先		図番	FI-60023JJ	